

GasAlert MaxXT II

multigasdetektor



Gå rätt väg och gör besparingar

GasAlertMax XT II är den smarta, enkla och ekonomiska vägen till fullständig säkerhet. Personalen känner sig säkrare och olycksfallen minskar så att alla kan arbeta bättre. Det betyder besparingar från mindre driftstopp och mer produktivitet.

Enkel hantering med SmartSample-pump.

GasAlertMax XT II visar tillförlitligt upp till fyra gasrisker och är enkel att hantera med en enda knapptryckning och en robust, motordriven pump för intelligent fjärrprovtagning, vilket är idealiskt för trånga utrymmen. GasAlertMax XT II är fullt kompatibel med MicroDock II-systemet för automatisk testning och kalibrering.



H₂S

CO

O₂

LEL

VATTENRESISTENT



- Minsta möjliga kostnader och utbildning med enknappshantering
- Mer exakta provtagningsresultat tack vare ny pumpmekanik med SmartSample
- Kompakt, bekväm och tålig i tuffa miljöer

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Standardfunktioner i BW:s produkter:

- Gaskoncentrationerna visas löpande i realtid på LCD-skärmen
- En kompakt och lätt design gör att den är bekväm att bära
- Vattentät
- Enkel, automatisk kalibrering, kompatibel med BW MicroDock II-system för automatisk test- och kalibreringsstation
- Alla funktioner kontrolleras vid start genom självtest av sensorer, batteristatus och kretsar, samt ljud- och ljuslarm
- Ljusstarka larmlampor i vidvinkelglas
- Inbyggt, stötsäkert skal

Specifikationer för GasAlertMax XT II

Storlek	13,1 x 7,0 x 5,2 cm	
Vikt	328 g	
Temperatur	-20 till 50°C	
Luftfuktighet	10-100 % RH (ickekondenserande)	
Larm	- Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB) - Låg, hög, KTW, NGV, OL (överskridningslarm), låg batterinivå, pump	
Tester	Ljud- och ljuslarm vid aktivering, sensorer, batteri, pump och kretsar (kontinuerliga)	
Normal batterilivslängd	13 timmar vid 0°C 8 timmar vid -20°C Laddas på 6 timmar	
Pumpdrag	Provtagnin från upp till 35 m Det kan ta flera sekunder för detektorn att fastställa om slangarna har blockerats vid slanglängder på 30 m och 35 m. - Försök inte kalibrera en GasAlertMax XT med längre slangar än standardslangarna för kalibrering som medföljer till detektorn. - Det är viktigt att vänta tillräcklig tid så att fjärrprovtagningen av gaser som utgör atmosfärisk risk hinner nå sensorerna för gasdetektering. Flödes hastigheten vid provtagningen för pumpen GasAlertMax XT är cirka 2 sekunder per 30 cm slangstycke Vänta tillräckligt länge efter att den atmosfäriska provtagningen har nått fram till sensorhålet så att avläsningarna hinner stabiliseras.	
Alternativ	Kontrollljud Säkerhetslås (sensor) Kontinuerliga larm Säkerhetsläge IR-kalibreringslås Val av plats Forcering av blockeringstest Forcera funktionstest efter funktionstestdatum	Forcera kalibrering efter kalibreringsdatum Sensorkonfigurering Detektoridentifikation Låglarmbekräftelse Språkval (fem språk) Ställ in startmeddelande Kontrollintervall Dataloggintervall
Klassificeringar Tillträdesskydd	EMI/RFI: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 2004/108/EC IP66/67	
Certifieringar och godkännanden	Klass I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Ga Ex ia IIC T4 ATEX: CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4 Br Ex ia IIC T4	
Garanti	2 års fullständig garanti inklusive alla sensorer	

Ytterligare funktioner i GasAlertMax XT II:

- Inbyggd provtagningspump med tillförlitlig membranteknik
- Branschens bästa blockdetektering med halvledartrycksensor
- Flera språkval: engelska, franska, tyska, spanska och portugisiska
- Bekväm hantering av detektorn med Fleet Manager II
- Utrustad med dataloggning och händelseloggning som standard

Tillbehör och reservdelar



Kompatibel med MicroDock II



Bälteshölster



Multiladdare



Stötskyddad väska


Kontakta BW Technologies by Honeywell för en komplett förteckning över tillbehör.

Sensorspecifikationer

Gas	Mätområde	Upplösning
H₂S	0-200 ppm	1 ppm
CO	0-1000 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0 %	0,1 %
Brännbara gaser	0-100 % LEL 0-5,0 vol-%	1 % 0,1 %

Sensornernas larmgränser kan ställas in av användaren. Larmgränser visas automatiskt när instrumentet startas.

Tillgänglig lokalt från



BW Technologies
by Honeywell

Europeiska huvudkontor

4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset BH17 0RZ
Storbritannien
Tel: +44 (0) 1295.700.300
Fax: +44 (0) 1295.700.301

www.gasmonitors.com

Europa +44 (0) 1295.700.300
Frankrike +33 (0) 442.98.17.70
Tyskland +49 (0) 2137.17.6522
Mellanöstern +971.4.4505852
USA 1.888.749.8878

bwesales@gasmonitors.com

Latinamerika +55.11.3475.1873
Sydostasien +65.6580.3468
Kina +86.10.6786.7305
Australien +61.3.9464.2770
Övriga länder +1.403.248.9226

PÅ GRUND AV PÅGÅENDE FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING KAN SPECIFIKATIONER ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE AVISERING.